

ブレーキフルード DOT4

高温時の酸化防止に優れた
高性能ブレーキフルード



品番. 0892 009 xxx

- 各主要な規格に適合しています。
- 同グレードのブレーキ液と混合して使用出来ます。
- 気温の変化による粘度の安定性に優れています。特に低温時のブレーキ液の粘度上昇が抑えられています。
- 油圧クラッチオイルとしても使用できます。
- 腐食防止効果に優れています。
- ラバーパーツを傷めません。

製品仕様			
商品名	品番	容量	入数
ブレーキフルード 250ml	0892 009 25	250ml	1/24
ブレーキフルード 5L	0892 009 5	5L	1
ブレーキフルード 20L	0892 009 142	20L	1

ドライ沸点	+250℃以上	ISO規格	ISO04925
ウェット沸点	+155℃以上		
SAE規格	SAE J 1703		
FMVSS規格	FMVSS116		

製品仕様			
商品名	品番	容量	入数
5L 樹脂タンク用タップ	0891 302 01	-	1
20L 樹脂タンク用タップ	0891 302 03	-	1

使用用途：

自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用

使用方法：

メーカーの指示に従いブレーキフルードを交換してください。
年に一度・20,000km毎に交換推奨。

注意事項：

オートマ・トランスミッションオイル・鉱油系と混ぜないで下さい。
-40℃以下の外気温度では使用しないで下さい。



上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。