

## ラジエータークリーナー&コンディショナー 250ml

冷却水の交換時や、冷却システムの性能が低下した場合、特にエンジン故障・修理等で冷却システムにオイルなどが混入した場合のフラッシングクリーナー

品番. 5861 510 250



- 洗浄が困難なラジエーター内の汚れ（水あか、錆、スラッジなど）を簡単に洗浄・除去します。
- 古い冷却水が新しい冷却水に悪影響を及ぼさないようにします。
- アルカリ性の洗浄剤なので、全てのタイプの冷却システムに使用可能。

製品仕様			
商品名	品番	容量	入数
ラジエータークリーナー&コンディショナー	5861 510 250	250ml	1/12

### 使用方法：

- ①本製品を冷却水に注入し、エンジンを約30分間アイドリングさせて下さい。
- ②その後汚れた冷却水を完全に抜き、水でシステム内をすすいだ後、新しい冷却水を充填して下さい。ラジエーターの温度調節器は外す必要はありません。この時、油などの混入により劣化したホースや各種パーツの交換を推奨します。
- ③エア抜きを行い冷却水量をチェックし、漏れのないことを確認します。  
冷却水/クーラント10リットルに対し、本製品1本（250ml）を目安にお使い下さい。

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。