

## ウー トップ サーモファサード/ファサードSKシート



ウー トップ サーモファサード SKシートは、防風防水機能を備え接着用テープがシート端に付いています。紫外線にも強い「すのこ構造壁」に適しています。

**SKシート（接着テープ付き）**  
品番. **0681 001 060**

**シート（接着テープなし）**  
品番. **0681 001 061**

- 雨や風に対して耐久性があります。
- 風雨や吹雪から壁や断熱材を守ります。
- 優れた耐紫外線性能があります。
- 「すのこ構造壁」のすのこの間の隙間面積合計は壁面積の最大40%まで。
- 「すのこ構造壁」のすのこの間隔は最大50mmまで。
- シートの端に接着テープが付いています（SKバージョンのみ）。
- 作業性に優れたシートです。
- 色：黒
- 作業環境温度：+5 ~ 50 °C

製品仕様					
商品名	品番	幅 m	長さ m	面積 m <sup>2</sup>	重量 Kg
ウー トップ サーモファサード SK	<b>0681 001 060</b>	1.5	50	75	16
ウー トップ サーモファサード	<b>0681 001 061</b>				

テクニカルデータ		
製品詳細	規格/単位	値
シート重量	DIN EN 1849-2/g/m <sup>2</sup>	220
つぶり針強度	DIN EN 12310-1/N lengthways Crosswise	200 200
最大引張強度	DIN EN 12311-1/N/50 mm lengthways across	265 315
伸長率	%/DIN EN 12311-1 lengthways across	55 65
透湿抵抗 (sd値)	DIN EN 12572 C/m	0.1
耐火性能	DIN EN 13501	E
防水等級	EN 1928:2001	W1
耐熱温度	°C	-30 ~ +80
屋外耐性 (対紫外線)	-	3か月
屋外耐性 (すのこファサードの隙間間隔が最大50mmの場合)	-	有



ファサードラタン (すのこ構造壁)



サーモファサード専用気密テープ  
ユラソール マックス (幅60mmx長さ25m)

品番. **0992 710 160**

耐候性に優れた専用気密テープです。

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。

## ウートップ サーマファサード/ファサードSKシート 取付方法説明書

- 「すのこ構造壁」のすのこ間隔は最大50mmまで。  
「すのこ構造壁」のすのこ間の隙間面積合計は壁面積の最大40%まで。

### 重要事項

- 取付方法と異なる手法を行う場合はウルトの営業担当にご相談ください。
- シートを貼り付ける際は、コーティングされている面を外側にして壁に対して水平、もしくは垂直に設置して下さい。
- 壁面へフィルムを、しわが出来ないように引っ張りながらタッカー等でしっかり固定してください。
- 次のフィルムを同様に引っ張りながら、張り付け済のフィルムに少なくとも10cm重ねて貼り付けて下さい。
- 重ね張り部分は空気抜けがないように隙間なくシールされるよう注意して下さい。
- 又ユラソール マックス気密テープがすのこ状板の隙間部分に配置されないようにして下さい（紫外線抵抗性能が長期持続しないため）。この場合、サーモファサードSK versionを使用しないでください（しわが出来やすいため）。
- シートの貼りはじめと貼り終わりが、長期に渡って密閉されるよう、ユラソール マックス気密テープもしくはウートップWRDシーラントを使用し、胴縁にてしっかり固定してください。
- ウートップサーモファサード破損箇所の補修には、同製品の端材とユラソール マックス気密テープをご使用下さい。
- シートを壁に貼り付けてから、遅くとも3か月以内にすのこ壁を取り付けてください。
- 推奨純正シーラント：WÜTOP WRD シーラント 品番 0893 700 115
- 推奨純正テープ：ユラソール マックス気密テープ 品番0992 710 160



上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。